

# TEKNISET TIEDOT

## CLASSIC

Karmin Syvyys	70mm
Tiivisteet	2xEPDM (Kumi)
Mekanismit	Saksalaiset mekanismit

Referenssi-ikkunan 1230x1480 U-arvo	
Kahdella lasilla (4/16/4) 24mm	U=1,32
Kolmella lasilla (4/14/4/12/4) 38mm	U=0,97

Lasien väli	Argon kaasu
Tuuliluokitus	4 (PN-EN 14351-1+A2)
Vesitiiviys	4A (PN-EN 14351-1+A2)
Ilmatiiviys	C2 (PN-EN 14351-1+A2)
Ääneneristettävyys	34db (PN-EN 14351-1+A2)

## MODERN

Karmin Syvyys	80mm
Tiivisteet	3xEPDM (Kumi)
Mekanismit	Saksalaiset mekanismit

Referenssi-ikkunan 1230x1480 U-arvo	
Kahdella lasilla (4/16/4) 24mm	U=1,26
Kolmella lasilla (4/18/4/18/4) 48mm	U=0,84

Lasien väli	Argon kaasu
Tuuliluokitus	4 (PN-EN 14351-1+A2)
Vesitiiviys	7A (PN-EN 14351-1+A2)
Ilmatiiviys	C5 (PN-EN 14351-1+A2)
Ääneneristettävyys	34db (PN-EN 14351-1+A2),