

# TEKNISET TIEDOT

## CLASSIC

Karmin Syvyys	80mm
Tiivisteet	2xEPDM (Kumi)
Mekanismit	Saksalaiset Winkhouse ActivePilot-mekanismit
Referenssi-ikkunan 1230x1480 U-arvo	
Kahdella lasilla (4/16/3) 23mm	U=1,3
Kolmella lasilla (3/16/3/16/3) 41mm	U=0,92
Lasien väli	Argon kaasu
Tuuliluokitus	C4 (PN-EN 14351-1+A2)
Vesitiiviys	8A (PN-EN 14351-1+A2)
Ilmatiiviys	4 (PN-EN 14351-1+A2)
Ääneneristettävyys	Kahdella lasilla 34db (PN-EN 14351-1+A2)
	Kolmella lasilla 33db

## MODERN

Karmin Syvyys	80mm
Tiivisteet	2xEPDM (Kumi)
Mekanismit	Saksalaiset Winkhouse ActivePilot-mekanismit
Referenssi-ikkunan 1230x1480 U-arvo	
Kahdella lasilla (3/16/4) 24mm	U=1,3
Kolmella lasilla (3/18/3/20/3) 48mm	U=0,85
Lasien väli	Argon kaasu
Tuuliluokitus	C4 (PN-EN 14351-1+A2)
Vesitiiviys	9A (PN-EN 14351-1+A2)
Ilmatiiviys	4 (PN-EN 14351-1+A2)
Ääneneristettävyys	Kahdella lasilla 34db (PN-EN 14351-1+A2),
	Kolmella lasilla 32db