Tekniset tiedot

1. CLASSIC

Karmin Syvyys	80mm	
Tiivisteet	2xEPDM (Kumi)	
Mekanismit	Saksalaiset Winkhaus - activPilot	
Ikkunan* U-arvo, kolmella lasilla 42mm, warm edge-lasit ja PVC-välilistalla (HS-standard)	U= 0,83	(EN ISO 10077-1)
kolmella lasilla 42mm	U=0,92	(EN ISO 10077-1)
kahdella lasilla 24mm	U=1,3	(EN ISO 10077-1)
Lasielementtien väli	Argon kaasu	
Avattavan ikkunan ja parveke-oven tuuliluokitus	C4	(PN-EN 14351-1+A1)
-Yhdellä välikarmilla ikkunan ja parveke-oven tuuliluokitus	C1,A2	(PN-EN 14351-1+A1)
-Useammalla välikarmilla	C3	(PN-EN 14351-1+A1)
Vesitiivyys	5A	(PN-EN 14351-1+A1)
Ilmatiivyys	4	(PN-EN 14351-1+A1)
Ääneneristettävyys kahdella lasilla	Rw = 32db	(PN-EN 14351-1+A1),
kolmella lasilla	noin 33db	

*=Referenssi-ikkuna 1200*1500

2. PRIME

Karmin Syvyys	93mm	
Tiivisteet	2xEPDM (Kumi)+lisälista EPDM	
Mekanismit	Saksalaiset Winkhaus - activPilot	
Ikkunan* U-arvo, kolmella lasilla 48mm, warm edge-lasit ja PVC-välilistalla (HS-standard)	U= 0,76 (EN ISO 10077-1)	
kolmella lasilla 48mm	U=0,86	(EN ISO 10077-1)
kahdella lasilla 24mm	U=1,3	(EN ISO 10077-1)
Lasielementtien väli	Argon kaasu	
Avattavan ikkunan ja parveke-oven tuuliluokitus	C4	(PN-EN 14351-1+A1)
-Yhdellä välikarmilla ikkunan ja parveke-oven tuuliluokitus	C1,B2	(PN-EN 14351-1+A1)
- Useammalla välikarmilla	C5	(PN-EN 14351-1+A1)
Vesitiivyys	5A	(PN-EN 14351-1+A1)
Ilmatiivyys	4	(PN-EN 14351-1+A1)
Ääneneristettävyys kahdella lasilla	Rw = 32db	(PN-EN 14351-1+A1),
kolmella lasilla	noin 33db	

*=Referenssii-kkuna 1200*1500

3. ENCORE

Karmin Syvyys	80mm	
Tiivisteet	2xEPDM (Kumi)	
Mekanismit	Saksalaiset Winkhaus - activPilot	
Ikkunan* U-arvo,		
kolmella lasilla 48mm	U=0,82	(EN ISO 10077-1)
kahdella lasilla 24mm	U=1,1	(EN ISO 10077-1)
Lasielementtien väli	Argon kaasu	
Avattavan ikkunan ja parveke-oven tuuliluokitus	C4	(PN-EN 14351-1+A1)
-Yhdellä välikarmilla ikkunan ja parveke-oven tuuliluokitus	C1,B2	(PN-EN 14351-1+A1)
- Useammalla välikarmilla	C5	(PN-EN 14351-1+A1)
Vesitiivyys	5A	(PN-EN 14351-1+A1)
Ilmatiivyys	4	(PN-EN 14351-1+A1)
Ääneneristettävyys kahdella lasilla	Rw = 33db	(PN-EN 14351-1+A1),
kolmella lasilla	noin 34db	

*=Referenssii-kkuna 1200*1500